

DATENBLATT

VORFILTERSCHACHT 02000 RS

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.45.060
Bezeichnung	Vorfilterschacht 02000 RS
Volumen	2000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Befahrbarkeit	(mit entsprechender Abdeckung) bis LKW 12
Grundwasserstabil	ja
Hebeösen	ja
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerungen	bis zu 2 Stück
max. Überschüttungshöhe	1400mm
Anschlüsse (Zu- & Ablauf)	DN/OD160
Material	100% PE
Maße (LxBxH)	1542 x 1542 x 2000mm
Gewicht	135kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% PE
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Befahrbar bis LKW12 (12 Tonnen)
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD160 Anschluss für Tanküberlauf
- max. Überschüttungshöhe ermöglicht einen großen Abstand zur Falleitung
- inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- inkl. zwei mitgeformten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- nahtlos in einem Stück gefertigt
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Lieferumfang

- 2000 Liter Kugeltank inkl. Domschacht
- PE-Rohr DN/OD160
- Standrohr DN/OD160 L=1000mm
- T-Stück DN/OD160
- Montagekit Regenwasser

Domschacht

- um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von zwei Domschachtverlängerungen (jeweils 20cm) möglich

DATENBLATT

VORFILTERSCHACHT 02000 RS

MASSZEICHNUNG

