innovations for life



DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.50.026
Bezeichnung	WS-AW08000S
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	4200 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 350kg







WEITERE DETAILS

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Material

- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- Begehbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss f
 ür Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Behälterkorpus • Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich

Domschacht

Montage von einer Bonischachtverlangerungen (20cm) möglich
 Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich







DATENBLATT

ABWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung

Lieferumfang

Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG







