#### innovations for life



### **DATENBLATT**

WS-AW 15000 POSEIDON XXL

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**



Artikelnummer	1-210.50.615
Bezeichnung	Poseidon XXL 15000 AW
Tankvolumen	15000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø2200x2600-3200x5200 mm

## WEITERE DETAILS









#### Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität

Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- Behälterkorpus werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

#### • zur Anpassung an die Geländekante kürzbar

- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Domschacht







# **DATENBLATT**

WS-AW 15000 POSEIDON XXL

### **WEITERE DETAILS**

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Dichtung Domschachtanbindung

# Lieferumfang

Einbauanleitung

### **MASSZEICHNUNG**







