

## DATENBLATT

### POSEIDON L 10000 AW

## PRODUKTINFORMATIONEN



|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer           | 1-210.50.710                                                |
| Bezeichnung             | POSEIDON L 10000 AW                                         |
| Tankvolumen             | 10000 Liter                                                 |
| Anwendung               | unterirdischer Einbau                                       |
| Anschluss Tankstutzen   | DN/OD160                                                    |
| Grundwasserstabil       | bis Behälteroberkante                                       |
| Befahrbarkeit           | LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä. |
| max. Überschüttungshöhe | 2000 mm                                                     |
| Domschachteinstieg      | DN600                                                       |
| Garantie                | 50 Jahre                                                    |
| Material                | 100% Polyethylen                                            |
| Farbe Behälterkorpus    | schwarz                                                     |
| Abmessungen (DxHxL)     | Ø1800x2430-2950x5500 mm                                     |

## WEITERE DETAILS



### Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

### Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

### Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

### Lieferumfang

- Behälterkorpus mit Domschacht und Dichtungen
- bei Bedarf die Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

## DATENBLATT

POSEIDON L 10000 AW

## MASSZEICHNUNG

