

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.140
Bezeichnung	WS-RSF10000
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	5000 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 440kg

WEITERE DETAILS



- Material**
- 100% Polyethylen schwarz
 - Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
 - Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

- Behälterkorpus**
- Begehrbar bis 200kg
 - DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
 - Nahtlos in einem Stück gefertigt

- Domschacht**
- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
 - Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
 - DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
 - Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
 - Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
 - Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
 - Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 10000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

