

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 1-400.12.137 |
| Bezeichnung | WS-RSF5000 |
| Tankvolumen | 5000 Liter |
| Anwendung | unterirdischer Einbau |
| Anschlussdimensionen | DN/OD110 |
| Grundwasserstabil | - |
| Befahrbarkeit | begehrbar bis 200kg |
| Hebeösen | - |
| max. Überschüttungshöhe | 800mm |
| Domschachteinstieg | DN600 |
| Domschachtverlängerung | 1 Stück |
| Material | 100% Polyethylen |
| Farbe Behälterkorpus | schwarz |
| Transportmaße | 2433x1850x1500mm |
| Gewicht | ca. 230kg |

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtenbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

