

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 1-400.12.138 |
| Bezeichnung | WS-RSF6000 |
| Tankvolumen | 6000 Liter |
| Anwendung | unterirdischer Einbau |
| Anschlussdimensionen | DN/OD110 |
| Grundwasserstabil | - |
| Befahrbarkeit | begehrbar bis 200kg |
| Hebeösen | - |
| max. Überschüttungshöhe | 800mm |
| Domschachteinstieg | DN600 |
| Material | 100% Polyethylen |
| Farbe Behälterkorpus | schwarz |
| Transportmaße | 3150 x 1850 x 1500mm |
| Gewicht | ca. 250kg |



WEITERE DETAILS

- Material**
- 100% Polyethylen schwarz
 - Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
 - Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

- Behälterkorpus**
- Begehrbar bis 200kg
 - DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
 - Nahtlos in einem Stück gefertigt
 - Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

- Domschacht**
- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
 - Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
 - DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
 - Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
 - Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
 - Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
 - Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

