## innovations for life



# DATENBLATT POSEIDON L 6000 RS

## **PRODUKTINFORMATIONEN**



Artikelnummer	1-210.45.206
Bezeichnung	POSEIDON L 6000 RS
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø1740x2430-2950x3500 mm









## **WEITERE DETAILS**

# Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzvlinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 nicht bindige Sandoder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

# <u>Behälterkorpus</u>

- für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- DN/OD110 & DN/OD160Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- kompatibel mit GEOplast Filter- und Entnahmepaketen
  Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

#### Domschacht

- Behälterkorpus mit Domschacht und Dichtungen
- bei Bedarf die Abdeckung It. Belastungsanforderungen

# Lieferumfang

Einbauanleitung





# innovations for life



# **DATENBLATT**POSEIDON L 6000 RS

# **MASSZEICHNUNG**





