innovations for life



DATENBLATT POSEIDON L 8000 RS

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.45.208
Bezeichnung	POSEIDON L 8000 RS
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø1740x2430-2950x4500 mm









WEITERE DETAILS

- 100% Polyethylen schwarz Material
 - lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
 - LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
 - doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
 - Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
 - DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
 - Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
 - glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
 - sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Behälterkorpus

- für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- DN/OD110 & DN/OD160Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- kompatibel mit GEOplast Filter- und Entnahmepaketen

Domschacht Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

- Behälterkorpus mit Domschacht und Dichtungen
- bei Bedarf die Abdeckung It. Belastungsanforderungen

Lieferumfang

Einbauanleitung





innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON L 8000 RS

MASSZEICHNUNG





