innovations for life



DATENBLATT POSEIDON S 9000 RS

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.45.109
Bezeichnung	POSEIDON S 9000 RS
Tankvolumen	9000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschluss Tankstutzen	DN/OD160
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	Ø1400x1935-2435x8380 mm











WEITERE DETAILS

Material	100% Polyethylen schwarzlange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
Behälterkorpus	 LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität Grundwasserstabil bis Behälteroberkante DN/OD160 bzw. DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
	 für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar zur Anpassung an die Geländekante kürzbar DN/OD110 & DN/OD160Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus kompatibel mit GEOplast Filter- und Entnahmepaketen

Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

Behälterkorpus mit Domschacht und Dichtungen bei Bedarf die Abdeckung It. Belastungsanforderungen

Einbauanleitung



Domschacht

Lieferumfang



innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON S 9000 RS

MASSZEICHNUNG





