DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.65.xxx
Bezeichnung	WS-SW xxxx POSEIDON XXL
Tankvolumen	6.000-100.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

50 JAHRE GARANTIE

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Entleerung DN/OD110
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf & Überlauf DN/OD160
- Saugleitung für Umwälzpumpe DN/OD 125
- Be- & Entlüftung DN/OD110
- DN/OD 40 Anschlüsse für Frischwassernachspeisung und Füllstandssensor
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D


DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON XXL

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Schwallwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG



Artikelnummer	Gesamtvolumen	Länge Tank	Zusatzinformationen
1-210.65.006	6.000L	1.990mm	
1-210.65.008	8.000L	2.590mm	
1-210.65.010	10.000L	3.290mm	
1-210.65.012	12.500L	4.090mm	
1-210.65.015	15.000L	4.890mm	
1-210.65.020	20.000L	6.490mm	
1-210.65.025	25.000L	8.090mm	
1-210.65.030	30.000L	9.690mm	
1-210.65.040	40.000L	13.590mm	
1-210.65.050	50.000L	16.990mm	
1-210.65.060	60.000L	2x 9.690mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.65.080	80.000L	2x 13.590mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.65.100	100.000L	2x 16.990mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset