DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1200

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-214.00.020
Bezeichnung	GEO-SS 1200-120.X.U2
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Sickervolumen	1000/2000/3000/4000/5000L
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz/gelb
Hauptmaße/Gewicht 1000L	Ø1200x1600mm/ca. kg
Hauptmaße/Gewicht 2000L	Ø1200x2400mm/ca. kg
Hauptmaße/Gewicht 3000L	Ø1200x3300mm/ca. kg
Hauptmaße/Gewicht 4000L	Ø1200x4200mm/ca. kg
Hauptmaße/Gewicht 5000L	Ø1200x5100mm/ca. kg

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material
- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Sickerschacht
- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. Konus DN600 zur Verwendung einer Abdeckung
- Konus kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Inkl. Anschluss DN/OD160
- Einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Kompatibel mit GEOplast Filterpaketen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Lieferumfang
- Sickerschacht inkl. Versetzöse
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1200

MASSZEICHNUNG

