
DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1800

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-214.00.040
Bezeichnung	GEO-SS 1800-180.X.U2
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Sickervolumen	4000/5000/6000/7000/8000L
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz/gelb
Hauptmaße/Gewicht 4000L	Ø1800x2650mm/ca. 360kg
Hauptmaße/Gewicht 5000L	Ø1800x3050mm/ca. 430kg
Hauptmaße/Gewicht 6000L	Ø1800x3450mm/ca. 500kg
Hauptmaße/Gewicht 7000L	Ø1800x3850mm/ca. 570kg
Hauptmaße/Gewicht 8000L	Ø1800x4250mm/ca. 640kg

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Sickerschacht

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. Konus DN600 zur Verwendung einer Abdeckung
- Konus kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Inkl. Anschluss DN/OD 110 oder 160
- Einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Kompatibel mit GEOplast Filterpaketen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Lieferumfang

- Sickerschacht inkl. Versetzöse
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1800

MASSZEICHNUNG

