DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN2000

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-214.00.050
Bezeichnung	GEO-SS 2000-200.X.U2
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Sickervolumen	2000/4000/5000/7000/8500/10000L
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz/gelb
Hauptmaße/Gewicht 2000L	Ø2000x1000mm/ca. 190kg
Hauptmaße/Gewicht 4000L	Ø2000x1500mm/ca. 260kg
Hauptmaße/Gewicht 5000L	Ø2000x2000mm/ca. 330kg
Hauptmaße/Gewicht 7000L	Ø2000x2500mm/ca. 400kg
Hauptmaße/Gewicht 8500L	Ø2000x3000mm/ca. 470kg
Hauptmaße/Gewicht 10000L	Ø2000x3500mm/ca. 540kg

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Sickerschacht

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- Inkl. Konus DN600 zur Verwendung einer Abdeckung
- Konus kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Inkl. Anschluss DN/OD160 oder DN/OD110
- Einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Kompatibel mit GEOplast Filterpaketen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Lieferumfang

- Sickerschacht inkl. Versetzöse
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT
SICKERSCHACHT DOPPELWANDROHR DN2000

MASSZEICHNUNG

