

DATENBLATT

TRINKWASSER KUGELTANK 12000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 1-210.42.612 |
| Bezeichnung | WS-TS12000/2-DN800 |
| Tankvolumen | 12000 Liter |
| Anwendung | unterirdischer Einbau |
| Anschlussdimensionen | 2" IG / 1 1/2" IG |
| Grundwasserstabil | bis Mitte Behälterkorpus |
| Befahrbarkeit | - |
| Hebeösen | Ja |
| max. Überschüttungshöhe | 800mm |
| Domschachteinstieg | DN800 |
| Domschachtverlängerung | - |
| Material | 100% PE ohne Schäumungszusätze |
| Farbe Behälterkorpus/Domschacht | blau/grün |
| Transportmaße Behälter | 2 Stk. 2300x23400x2170mm |
| Transportmaße Domschacht | 2 Stk. Palette 1200x800mm |
| Gewicht | ca. 520kg |



WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

DATENBLATT

TRINKWASSER KUGELTANK 12000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- 6m PE-Trinkwasserrohr $\varnothing 32 \times 3$ mm (nach ÖNORM EN12201-2 und ÖVGW geprüft)
 - inkl. Tankdurchführungen
 - inkl. Dichtungen
- Verbindungsset**
- inkl. Reduzierstück 1 1/2" AG - 1 1/4" IG

- Behälterkorpus
 - Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
 - Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
 - Hebegurte
 - Einbauanleitung
 - Verbindungsset
- Lieferumfang**

MASSZEICHNUNG

