innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON L TRINKWASSERTANK 12000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Α	rtikelnummer	1-210.55.512
В	ezeichnung	POSEIDON L 12000L TW
Ta	ankvolumen	12000 Liter
А	nwendung	unterirdischer Einbau
Α	nschlussdimensionen	2" IG
G	rundwasserstabil	bis Behälteroberkante
В	efahrbarkeit	-
m	nax. Überschüttungshöhe	800mm
D	omschachteinstieg	DN800
D	omschachtverlängerung	-
N	laterial	100% PE
F	arbe Behälterkorpus/Domschacht	blau, schwarz/grün
Tr	ransportmaße Behälter	Ø1740x6500 mm
Tr	ransportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm







WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Verhindert Schmutzablagerungsn durch glatte Tankinnenflächen
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- Inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)

Domschacht

Behälterkorpus

• Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus







DATENBLATT

POSEIDON L TRINKWASSERTANK 12000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)

Lieferumfang

Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG





