#### innovations for life



## **DATENBLATT**

# POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 12500L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### **PRODUKTINFORMATIONEN**



Autilia la cura na au	1 010 55 210
Artikelnummer	1-210.55.312
Bezeichnung	POSEIDON XXL 12500L TW
Tankvolumen	12500 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau,schwarz/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x4500 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

# **WEITERE DETAILS**

Material







- 100% Polyethylen
  - Lebensmittelecht geprüft nach ÖNORM B5014
  - Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
  - Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
  - Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
  - Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
  - Verhindert Schmutzablagerungsn durch glatte Tankinnenflächen
  - Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
  - Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
  - Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
  - Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
  - Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
  - Inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
  - Inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
  - Inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)

#### Domschacht

Behälterkorpus

• Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus







# **DATENBLATT**

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 12500L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

## **WEITERE DETAILS**

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)

## Lieferumfang

Einbauanleitung

## **MASSZEICHNUNG**





