
innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 30000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.55.330
Bezeichnung	POSEIDON XXL 30000L TW
Tankvolumen	30000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau,schwarz/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x9800 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS

Material







- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- verhindert Schmutzablagerungsn durch glatte Tankinnenflächen
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Domschacht

Behälterkorpus

• Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus





innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 30000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)

Lieferumfang

Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

