innovations for life



DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 8000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & **DECKEL**

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.55.308
Bezeichnung	POSEIDON XXL 8000L TW
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau,schwarz/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x2800 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

WEITERE DETAILS







Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Verhindert Schmutzablagerungsn durch glatte Tankinnenflächen
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG

Behälterkorpus

- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- Inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)

Domschacht

Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus







DATENBLATT

POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 8000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Lieferumfang
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG





