

Filterüberlauf  
DN/OD160

Filterüberlauf  
DN/OD110

Entnahme  
DN/OD110

Abdeckung

Domschacht / Anschlüsse  
360° drehbar

Zulauf  
DN/OD160

Zulauf  
DN/OD110

Tanküberlauf  
DN/OD160

1700

Gesamthöhe von 1935 bis 2435

1735



φ 1437

φ 1300

4750

1163

1725

G:\Technik\Hannes\Solid Edge\Doppelwand Tanks\Flachtanks DN1200\1-210.45.105 WS-RS 5000 POSEIDON SW_1-210.45.105 POSEIDON S 5000L_K.drt									
<div>Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden. ( Urheberrechtsgesetz v. 09.09.1965 ) Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!</div>				<div>Für alle Bemaßungen ohne Toleranzangaben gelten folgende Allgemeintoleranzen: Grenzabmaße für Längenmaße Grenzabmaße für Winkelmaße nach ISO 2768-c (g)</div>		<div></div>		Maßstab M 1:20	
					Datum		Name	<div>POSEIDON S 5000 RS</div>	
					Erstelldatum	01.10.2024	Sperl		
					Geprüft				
				<div> innovations for life GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H Bahnstraße 45   A-2604 Theresienfeld</div>				<div>1-210.45.105</div>	
01									
Zust.	Änderung		Datum	Name	Freigabedatum:				