

DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E4

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.104
Bezeichnung	WS-RS/E4 Entnahmepaket E4
Anwendung	Haus und Garten
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Ansaugfilter	Ja
Rückschlagventil	Ja
Ein-/Ausschalter	integrierter Schaltautomat
Saugstutzen	1" IG
Druckstutzen	1" AG
Gehäusematerial	Kunststoff
Verpackungsmaße (LxBxH)	590x590x390mm
Gewicht	ca. 35kg

WEITERE DETAILS



- kompl. vormontierte Systemzentrale
- freier Auslauf nach EN1717 TYP AB
- inkl. Trockenlaufschutz, Ansaugfilter & Rückschlagventil
- P1 700W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 480W (Leistung der Motorwelle)
- Nennstrom 3,9A
- max. Anlagendruck 6bar
- max. Förderhöhe 15m
- max. Saughöhe 8m
- max. Fördermenge 6m³/h
- max. Anlagenhöhe 20m
- bedarfsgerechte Ein- & Ausschaltautomatik
- Schutzart Pumpe IP X4
- max. Temperatur Fördermedium +35°C
- Trinkwasseranschluss 3/4" AG
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden
- integrierte Steuerung mit Druck- & Strömungswächter
- inkl. mehrstufig selbstansaugende Kreiselpumpe
- inkl. Durchflusswächter
- inkl. motorgesteuertes Zonenventil 1"
- inkl. Trinkwassernachspeiseventil
- inkl. Schwimmschalter mit 20m Anschlusskabel
- Notüberlauf DN70

Hauswasserwerk

DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E4

WEITERE DETAILS

Anschluss-/ Verbindungsset

- Verbindungsschläuche 1" und 3/4"
- Manometer
- 1" Messing Kugelhahn mit Entleerung

schwimmende Entnahme

- Länge 3m
- inkl. feinmaschigem Edelstahl-Saugsieb
- inkl. Rückschlagventil im Filternetz
- inkl. Schwimmkugel
- stellt sicher, dass Wasser immer 10cm unter der Wasseroberfläche entnommen wird

Lieferumfang

- WS-HW00300 Hauswasserwerk
- Schwimmende Entnahme
- Beschriftungsset
- Anschluss-/ Verbindungsset
- Mauerdurchführung (1x DA100, 2x DI32)
- Einbauanleitung

PUMPENKENNLINIE

