

# DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E5

## PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.41.116
Bezeichnung	WS-RS/E5 Entnahmepaket E5
Anwendung	Haus und Garten
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Ansaugfilter	Ja
Rückschlagventil	Ja
Ein-/Ausschalter	integrierter Schaltautomat
Druck-/ Saugstutzen	1" AG
Trinkwasseranschluss	3/4" AG
Notüberlauf	DN70 Stutzen
Verpackungsmaße (LxBxH)	550x260x380mm
Gewicht	ca. 20kg

## WEITERE DETAILS



- Trägerkonsole aus Metall
- Separate Wandhalterung
- Mehrstufige selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe
- Durchflusswächter mit Trockenlaufschutz und volumenabhängiger Abschaltung, inkl. Manometer
- Freier Auslauf nach EN 1717 TYP AB
- P1 700W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 480W (Leistung der Motorwelle)
- Nennstrom 3,9A
- max. Anlagendruck 4bar
- max. Förderhöhe 40m
- max. Fördermenge 4,8m<sup>3</sup>/h
- Schutzart Pumpe IP 42
- Trinkwasseranschluss 3/4" AG
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden
- integrierte elektronische Steuerung
- inkl. Schwimmerschalter mit 20m Anschlusskabel und Justiergewicht
- Vibrationsdämpfer für Pumpe und Nachspeisebehälter
- inkl. motorgesteuertes Zonenventil 1"
- inkl. Proportional gesteuertem Trinkwassernachspeiseventil

### Hauswasserwerk



## DATENBLATT ENTNAHMEPAKET E5

### WEITERE DETAILS

#### Anschluss-/ Verbindungsset

- Verbindungsschläuche 1" und 3/4"
- Manometer
- 1" Messing Kugelhahn mit Entleerung

#### schwimmende Entnahme

- Länge 3m
- inkl. feinmaschigem Edelstahl-Saugsieb
- inkl. Rückschlagventil im Filternetz
- inkl. Schwimmkugel
- stellt sicher, dass Wasser immer 10cm unter der Wasseroberfläche entnommen wird

#### Lieferumfang

- WS-HW00500 Hauswasserwerk
- Schwimmende Entnahme
- Beschriftungsset
- Anschluss-/ Verbindungsset
- Mauerdurchführung (1x DA100, 2x DI32)
- Einbauanleitung

### PUMPENKENNLINIE

