

DATENBLATT

HAUSWASSERWERK SP E 230

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	2-140.40.820
Bezeichnung	WS-HW00300 Hauswasserwerk
Anwendung	Regenwasser
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Rückschlagventil	Ja
Trinkwassernachspeiseventil	Ja
Manometer	Ja
Ein-/Ausschalter	Schwimmerschalter
Saugstutzen	1" AG
Druckstutzen	1" AG
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktmaße (LxBxH)	500x650x240mm
Gewicht	ca. 24kg

WEITERE DETAILS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



- mehrstufige selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe
- inkl. Trockenlaufschutz , Manometer & Rückschlagventil
- P1 700W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 480W (Leistung der Motorwelle)
- Nennstrom 3,9A
- max. Förderhöhe 40m
- max. Fördermenge 4,8m³/h
- max. Anlagenhöhe 15m
- Schutzart Pumpe IP 40
- Trinkwasseranschluss 3/4" AG
- Notüberlauf DN70
- volumenabhängige Abschaltung
- freier Auslauf nach EN 1717 TYP AB
- motorgesteuertes Zonenventil 1"
- proportional gesteuertes Trinkwassernachspeiseventil
- Schwimmerschalter mit 20m Anschlusskabel
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden

Hauswasserwerk



DATENBLATT

ECOTRONIC HAUSWASSERAUTOMAT

WEITERE DETAILS

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Hauswasserwerk SP E 230 • Einbauanleitung
--------------	--

PUMPENKENNLINIE & SCHEMADARSTELLUNG

