

DATENBLATT STEILSCHACHT DN1000

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-200.00.58x
Bezeichnung	GEO-STL
Anwendung	unterirdischer Einbau
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz
Hauptmaße (Ø x H)	Ø1200xGesamthöhe (Kundenspezifisch)

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Neumaterial ohne Recyclinganteile
- sortenrein und ohne Schäumungszusätze

Schachtkorpus

- doppelwandiger Schachtkörper bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Boden als halbkugelförmiger Rundboden ausgeführt
- horizontale Versteifungsrippen zur Auftriebssicherung
- Elementverschweißung der Einzelteile
- Ausführung als Monoblock (verschweißt) inkl. werksseitiger Dichtheitsprüfung
- Innendurchmesser Ø1000mm
- mögliche Schachthöhen: 1250-4000mm
- Einstiegsöffnung DN600 oder DN625 wählbar
- Konusneigung wählbar (0%-80%)

Anschlüsse

- keine Verwendung von Trichtern, Bögen oder ähnlichen hydraulisch ungünstigen Formen
- PE-Rohrleitung an Rundboden mit 1/2D angeschweißt
- durchgängige Sohle
- Zulauf und Ablauf als Spitzende ausgeführt
- mehrere Zuläufe möglich
- mögliche Dimensionen Zu- und Ablauf: DN/OD110-DN/OD630
- mögliches Gefälle Zu- und Ablauf: 0% - 80%

Lieferumfang

- Schachtkorpus inkl. Anschlüsse
- Einbauanleitung

DATENBLATT
STEILSCHACHT DN1000

MASSZEICHNUNG

