

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.126
Bezeichnung	WS-RSF4000
Tankvolumen	4000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	Nein
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	Nein
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	3155 x 1220 x 1450mm
Gewicht	ca. 160kg

WEITERE DETAILS



Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus

- Begehrbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt

Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT

REGENWASSER FLACHTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

MASSZEICHNUNG

