

## DATENBLATT

### REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.138
Bezeichnung	WS-RSF6000
Tankvolumen	6000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	Nein
Befahrbarkeit	begehr bis 200kg
Hebeösen	Nein
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	3150 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 250kg

#### WEITERE DETAILS



##### Material

- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Begehr bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

##### Domschacht

- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

## DATENBLATT

### REGENWASSER FLACHTANK 6000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

