

## DATENBLATT

### REGENWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-400.12.139
Bezeichnung	WS-RSF08000
Tankvolumen	8000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	Nein
Befahrbarkeit	begehrbar bis 200kg
Hebeösen	Nein
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	4201 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 350kg



#### WEITERE DETAILS

- Material**
- 100% Polyethylen schwarz
  - Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
  - Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

- Behälterkorpus**
- Begehrbar bis 200kg
  - DN/OD110 Anschluss für Tanküberlauf
  - Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Tanküberlauf
  - Nahtlos in einem Stück gefertigt

- Domschacht**
- Um 360° drehbar für optimale Rohranbindung vor Ort
  - Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
  - DN/OD110 Anschlüsse für Zulauf, Filterüberlauf und Entnahme
  - Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Anschlüsse
  - Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
  - Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
  - Passend für GEOplast Filter- und Entnahmepakete
  - Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

## DATENBLATT

### REGENWASSER FLACHTANK 8000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtungen
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung

Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

